

Secvest Funk-Außensirene 2WAY

Art.-Nr. FU8222

Seite 1 von 2



- Robustes Polycarbonat-Spritzguss-Gehäuse
- Lautstarker Kombi-Signalgeber
- Integrierte Wasserwaage für eine schnelle Installation

Die Secvest 2WAY Funk-Außensirene ist ein Zubehör für die Secvest 2WAY. Dieser professionelle Signalgeber ist der entscheidende Baustein einer vollständig drahtlos funktionierenden Alarmpumpe. Die Funk-Außensirene mit LED-Blitz-Leiste ist ein Kombisignalgeber. Bei Alarm erzeugt die Sirene einen sehr lauten Signalton mit 105 dB Schalldruck. Die Alarmdauer für die Sirene - 3 Minuten oder 15 Minuten - ist über eine Steckbrücke regulierbar. Zusätzlich zur akustischen Absicherung erfolgt eine optische Alarmierung durch eine rote LED-Leiste (Blinkfrequenz 1 Hz), die sowohl oben, als auch unten an der Sirene positioniert werden kann. Dabei werden Blitzlicht und Sirene getrennt angesteuert. Somit kann das Blitzlicht weiter blinken, während der Signalton nach einer definierten Zeit endet. Sirene und Secvest kommunizieren miteinander auf 868,6625 MHz, einer Funkfrequenz, die speziell für den Security-Bereich reserviert ist. Die Funkreichweite beträgt bis zu 100 Meter. Über einen Deckelkontakt und Abrisskontakt ist die Funk-Außensirene sabotageschutz. Bei einer Sabotage alarmiert die Funk-Außensirene automatisch oder leitet die Sabotagemeldung an die Zentrale der Secvest 2WAY weiter. Je nach Programmierung gibt diese dann den Befehl zur Aktivierung der Sirene. Befindet sich die Zentrale im Errichtermodus, können Sie die Sirene öffnen, ohne dabei Alarm auszulösen. Weitere Feineinstellungen der Sirene, wie ein Quittierungssignal bei Aktivierung und Deaktivierung der Alarmanlage, werden im Errichtermenü der Secvest 2WAY vorgenommen. Über 2 x 3 V Alkaline Batterien oder eine 7,2 V Lithium Batterie wird die Funk-Außensirene mit Spannung versorgt. Die Batterielebensdauer beträgt ca. 2 Jahre. Eine schwächer werdende Batterie wird an der Zentrale der Secvest 2WAY angezeigt.

Secvest Funk-Außensirene 2WAY

Art.-Nr. FU8222

Seite 2 von 2

Technische Daten:

Abmessungen	(BxHxT) 210x300x60 mm
Batterietyp	Alkaline Batteriepack 2 x 3V (FU2986) oder Lithium Batteriepack 1 x 7,2V (FU2985)
Blinkfrequenz	1 Hz
Breite	210 mm
Funkfrequenz	868
Funkleistung	10
Gehäusematerial	Polykarbonat (wetterfest)
Höhe	300 mm
Länge	60 mm
Leuchtfarbe	Rot
Leuchtmittel	LED-Blitz-Leiste (wahlweise oben oder unten)
Max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	93 %
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m

Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Min. Betriebstemperatur	-25 °C
Modulation	FM FM / AM
Montageort	Außenbereich
Nettogewicht	1,2 kg
Sabotageüberwachung	Ja
Schalldruck	105 dB
Spannungsüberwachung	Ja
Spannungsversorgung DC	6-7,2 V
Umweltklasse	IV
Zertifizierungen	INCERT, VSÖ, F&P, NCP